

Positionsschalter, LS(M)-..., Kuppenstößel, Basisgerät, erweiterbar, 2 S, gelb, Metall, Cage-Clamp, -25 - +70 °C



Sonepar Artikelnummer	120205550
EAN	4015082661557
Hersteller Artikelnummer	266155
Hersteller Typ	LSM-20
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,147
Zolltarif Nr.	85365080

Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Typkennner: LS(M)-..., Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Kontakte S = Schließer: 2 S, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Gehäuse: Metall, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago:Einlegebrücke, grau, Wago Artikelnummer 264-402, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947

Technische Daten

Höhe des Sensors	61 mm	Schaltfunktion	Schleichschaltglied	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	2	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Ausführung des Betätigungselements	Kuppenstößel	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabeleinführung (metrisch)	Schutzart (IP)	IP66/IP67
Breite des Sensors	31 mm	Durchmesser Sensor	0 mm	Länge des Sensors	33.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	3 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V	0.8 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V	0.3 A
Schaltfunktion verrastend	Nein	Ausgang elektronisch	Nein	Zwangsöffnung	Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	0	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Gehäusebauform	Quader	Beschichtung Gehäuse	sonstige	Ausrichtung des Betätigungselements	Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 70 °C	Schutzart (NEMA)	sonstige
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.147 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild