


## Modul 1xRJ45 Kat.6A EL geschirmt (VPE=10 Stk.)



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120578908 |
| Hersteller Artikelnummer | R813504   |
| Hersteller Typ           | R813504   |
| Hersteller Name          | R&M       |
| Gewicht (Kg)             | 0,028     |
| Zolltarif Nr.            | 85369010  |

RJ45-Anschlussmodul der Kat. 6A ISO, für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse EA mit bis zu 4 Steckverbindungen gemäss ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2, Juni 2011, EN 50173-1 Mai 2011 (DIN EN 50173-1), erfüllt die Kat. 6A Anforderungen der Normen ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2, Juni 2011, EN 50173-1 Mai 2011 sowie die US-Norm Kat. 6A nach TIA 568-C.2, re-embedded getestet nach IEC 60603-7-51 und 60512-27-100, interoperabel und rückwärtskompatibel zu Kategorie 5e und 6.

Geeignet für 10GBASE-T Applikationen gemäss IEEE 802.3™ Section Four bis 500 MHz und 100 m.

Geprüft im Rahmen der R&M-Fertigungskontrolle mit 100%-Stückprüfung. Jedes Modul hat eine eigene Seriennummer und ist rückverfolgbar.

Kompatibel mit RJ-Normsteckern (RJ11, RJ12, RJ45), speziell werkzeugfreie Beschaltung von Installationskabeln mit Drähten AWG 26 - 22 (0.4 mm - 0.65 mm) und Litze AWG 26/7 - AWG 22/7. Anschluss paarparallel ohne Auskreuzen der Paare gem. TIA 568-A/B, goldbeschichtete Bronzekontakte für >1000 Steckzyklen, IDC-Kontakte mit ≥4 Aufschaltzyklen gemäss IEC 60352-3, Übergangswiderstand <5 mOhm, Spannungsfestigkeit >1000 Veff. Unterstützt PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4Ppoe (IEEE 802.3bt) und ist kompatibel zur IEC 60512-99-001/002. Mit integrierter Kabelzugentlastung inkl. Staubschutzkappe, vernickeltes Zinkdruckgussgehäuse, Erdkontaktierungen über 1 Steckzunge für Flachstecker AMP 2.8 x 0.5 mm.

Material: Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2.

Anschlussmodul Kat. 6A EL, Druckguss, geschirmt, Staubschutzkappe und Trägerplatte.

### Technische Daten

|                           |                   |                             |           |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| Ausführung                | Buchse (Jack)     | Steckverbindertyp           | RJ45 8(8) |
| Geschirmt                 | Ja                | Kategorie                   | 6A (IEC)  |
| Anschlussart              | Schneidklemme IDC | Spezialwerkzeug notwendig   | Nein      |
| Geeignet für Rundkabel    | Ja                | Geeignet für Flachkabel     | Nein      |
| Geeignet für Litzenleiter | Nein              | Geeignet für massive Leiter | Ja        |
| Farbe                     | Silber            | Herkunftsland               | PL        |
| Zolltarifnummer           | 85369010          | Gewicht                     | 0.028 kg  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite