

Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz, 2,5x65mm



Sonepar Artikelnummer	120895790
EAN	4010995423766
Hersteller Artikelnummer	42376
Hersteller Typ	2270P02501
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,016
Zolltarif Nr.	82054000

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendreherprofile auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Technische Daten

Klingenbreite	2.5 mm	Klingenstärke	0.4 mm	Gesamtlänge	167 mm
Ausführung	gerade	Isoliert	Ja	Klingenlänge	65 mm
Klingendurchmesser	2.5 mm	Größe	sonstige	Präzisionsausführung	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Werkstoff des Griffs	Kunststoff	Griffausführung	sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne	Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein	Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)	0 mm	Ausführung funkenarm	Nein	Antimagnetisch	Nein
Klemmeinrichtung	Nein	Gewölbte Klinge	Nein	Ausführung Schaft	rund
Kappe drehbar	Ja	Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl	Oberflächenschutz Klinge	brüniert
Gewicht	16 g	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82054000
Gewicht	0.016 kg				