PRODUKTDATENBLATT

sonepar
Powered by Difference

Strahler / Spots 78... E-Line Pro Grado Reflektor schwarz ET 11W 2020lm Displayflood (DF) IK00 2 SDCM



Sonepar Artikelnummer	121188482
EAN	4051655049582
Hersteller Artikelnummer	8839340
Hersteller Typ	8839340
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	1,8
Zolltarif Nr.	94051190

Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. Mit Strahler, 355° drehbar und 110° schwenkbar (90° oben / 20° unten). Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Ausstrahlcharakteristik Display Flood. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom , Systemleistung , Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 2 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet (RAL 9005). Länge des Geräteträgers 368 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Schutzart raumseitig: IP20. Gewicht: 1,3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	schwarz
Nennspannung	220 .. 240 V	**Ausstrahlungswinkel**	41-80° - breitstrahlend	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	50000 h
Max. Systemleistung	11 W	**Farbtemperatur**	3500 K	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Geeignet für Wandmontage**	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja	**Geeignet für Traversenmontage**	Nein	**Geeignet für Podest-/ Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein	**Geeignet für Seilsystem**	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie**	sonstige
Mit Lichtsensor	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	sonstige	**Oberflächenschutz**	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	sonstige	**Oberfläche gebürstet**	Nein	**Spannungsart**	AC
Nennstrom	300 mA	**Betriebsgerät**	elektronischer Trafo	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Dimmbar	Nein	**Austauschbares Betriebsgerät**	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein	**Dimmung DALI**	Nein
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Reflektor**	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Reflektorfarbe**	Silber

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Lichtaustritt	direkt	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja	**Klirrfaktor (THD)**	14 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Schlagfestigkeit**	IK00	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	25 °C	**Notstromversorgungssystem**	ohne	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne
Lichtfarbe	weiß	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Farbwiedergabeindex CRI**	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1950 lm	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Leuchtenlichtausbeute**	177 lm/W
Flimmerwert Pst LM	0.3	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein	**Stroboskopeffektwert SVM**	0.3
Länge	368 mm	**Breite**	90 mm	**Höhe/Tiefe**	158 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	50	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	85
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG1	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM2
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	1.800 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung • RoHS-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln