

## ALINA LED, Unterbauleuchte, rund, 2,2 W, 2700 K, 350 mA, IP44, aluminium

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121409990     |
| EAN                      | 5704629031029 |
| Hersteller Artikelnummer | 3008989       |
| Hersteller Typ           | 3008989       |
| Hersteller Name          | SLV           |
| Gewicht (Kg)             | 0,093         |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

Die Alina LED Schrankleuchte ist eine Deckeneinbauleuchte, die speziell für die Beleuchtung von Schränken und kleinen Einbaubereichen konzipiert ist. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Innenräumen, wo eine dezente und effiziente Lichtquelle benötigt wird. Mit einer Leistung von 2,2 Watt und einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin erzeugt sie ein warmweißes Licht, das eine angenehme Atmosphäre schafft. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem Aluminium und bietet durch die Schutzart IP44 einen Schutz gegen Spritzwasser, was die Leuchte auch für feuchtere Umgebungen geeignet macht. Die Stromversorgung erfolgt mit einem Konstantstrom von 350 mA, und die Schutzklasse III gewährleistet eine sichere Verwendung mit Schutzkleinspannung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Montage in Decken oder Möbeln.

### Technische Daten

|                                          |                               |                                                |           |                                      |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                          | nicht verstellbar             | Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium | Gehäusefarbe                         | Aluminium                        |
| Ausstrahlungswinkel                      | > 80° - extrem breitstrahlend | Max. Systemleistung                            | 3 W       | Farbtemperatur                       | 2700 K                           |
| Einbaudurchmesser                        | 55 mm                         | Geeignet für Aufbaumontage                     | Nein      | Geeignet für Einbaumontage           | Ja                               |
| Geeignet für Wandmontage                 | Nein                          | Geeignet für Pendelaufhängung                  | Nein      | Geeignet für Deckenmontage           | Ja                               |
| Geeignet für Traversenmontage            | Nein                          | Geeignet für Podest-/Bodenmontage              | Nein      | Geeignet für Stromschienenmontage    | Nein                             |
| Geeignet für Klemmontage                 | Nein                          | Geeignet für Seilsystem                        | Nein      | Mit Bewegungsmelder                  | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                        | Nein                          | Mit Lichtsensor                                | Nein      | Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1         | Fassung                              | sonstige                         |
| Oberflächenschutz                        | lackiert                      | Werkstoff der Abdeckung                        | sonstige  | Oberfläche gebürstet                 | Nein                             |
| Spannungsart                             | DC                            | Nennstrom                                      | 350 mA    | Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Nein                          | Dimmbar                                        | Ja        | Austauschbares Betriebsgerät         | Nein                             |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                          | Dimmung 1-10 V                                 | Nein      | Dimmung DALI-2                       | Nein                             |
| Dimmung DALI                             | Nein                          | Dimmung DMX                                    | Nein      | Dimmung DSI                          | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                          | Dimmung LineSwitch                             | Nein      | Dimmung herstellerspezifisch         | Nein                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                          | Dimmung Phasenabschnitt                        | Ja        | Dimmung Phasenanschnitt              | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                          | Dimmung RF                                     | Nein      | Dimmung Sine Wave Reduction          | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein                          | Dimmung Zigbee                                 | Nein      | Dimmung mit Push-button              | Nein                             |
| Reflektor                                | sonstige                      | Lichtverteiler                                 | sonstige  | Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Reflektorfarbe                           | Silber                        | Lichtaustritt                                  | direkt    | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja                               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung             | Nein                          | Schutzart (IP), Rückseite                      | IP20      | Schutzart (IP), frontseitig          | sonstige                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | III                           | Geeignet für Lampenleistung                    | 3 W       | Notstromversorgungssystem            | ohne                             |
| Lichtfarbe                               | weiß                          | Farbtemperatur einstellbar                     | nein      | Farbwiedergabeindex CRI              | 90-100                           |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | 185 lm                        | Lichtstrom einstellbar                         | stufenlos | Leuchtenlichtausbeute                | 84.09 lm/W                       |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein                          | Länge                                          | 70 mm     | Breite                               | 70 mm                            |
| Höhe/Tiefe                               | 12 mm                         | Außendurchmesser                               | 70 mm     | Einbauhöhe                           | 12 mm                            |
| Art der Verdrahtung                      | Abschluss                     | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein      | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit             | Nein                          | Bedienung über Bluetooth                       | Nein      | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                             |
| Kompatibel mit Casambi                   | Nein                          | Kompatibel mit Amazon Alexa                    | Nein      | Herkunftsland                        | CN                               |
| Zolltarifnummer                          | 94051190                      | Gewicht                                        | 0.093 kg  |                                      |                                  |