

Printrelais, bistabil 2 Spulen, gepolt, 2 W 8A, AgSnO2, Spulen 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120477151
EAN	8012823391694
Hersteller Artikelnummer	41.52.6.024.4016
Hersteller Typ	41.52.6.024.4016
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,011
Zolltarif Nr.	85364190

Niedriges Steck-/Printrelais, bistabil mit 2 Spulenausführung-gepolt: A3(+) A2(-)= SET, A3(+) A1 (-)=RESET. 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktpinraster: 5.0 mm. Spulendaten 24 V DC, 0,65 W, 885 Ohm, Umgebungstemperatur -40 bis + 85° C. Relaischutzart: RT II.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2
Nennstrom	8 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	gepolt
Schaltverhalten des Antriebs	bistabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	24 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	12.6 mm	Höhe	15.7 mm
Tiefe	29 mm	Herkunftsland	SI	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.011 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite