

Miniatur-Lichtschränken , WTB8L-N2231



Sonepar Artikelnummer	120923323
EAN	4047084163630
Hersteller Artikelnummer	6033220
Hersteller Typ	WTB8L-N2231
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,055
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W8 Laser , Schaltabstand max.: 30 mm ... 300 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1 , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

Einstellbereich	30 .. 300 mm	Bemessungsschaltabstand	300 mm	Max. Schaltabstand	300 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Schutzart (IP)	IP67	Triangulation	Hintergrundausbldung
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige
Gehäusebauform	sonstige	Breite des Sensors	11 mm	Höhe des Sensors	31 mm
Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	50 °C
Reaktionszeit	0.25 ms	Schaltfrequenz	2000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	1.5 mm²	Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.055 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite