

Stiftkabelschuh isoliert, 10mm²



Sonepar Artikelnummer	120305058
EAN	4012078017695
Hersteller Artikelnummer	ST1716IS
Hersteller Typ	ST1716IS
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,003
Zolltarif Nr.	85369010

Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.

Technische Daten

Flanschform	Stiftform	Farbe der Isolation	rot	Nennquerschnitt	10 mm ²
Werkstoff	Kupfer	Isolation	Polyamid (PA)	Bandware	Nein
Hülsenform	kurz	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Oberflächenschutz	verzinkt	Halogenfrei	Ja	Bolzenmaß (imperial)	sonstige
Flanschlänge	11 mm	Gesamtlänge	33 mm	Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh)	4.3 mm
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.003 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung