

Kompakt-Lichtschraken , WL45-R660



Sonepar Artikelnummer	120909665
EAN	4047084321658
Hersteller Artikelnummer	1008832
Hersteller Typ	WL45-R660
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,812
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W45 , Schaltabstand max.: 1 m ... 55 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker Hirschmann, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1000 mm	Max. Schaltabstand	55000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP65	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	60 mm	Höhe des Sensors	105 mm	Länge des Sensors	105 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	20 ms	Reichweite des Schutzfeldes	16 m
Schaltfrequenz	10 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	20 .. 250 V	Spannungsart	AC/DC	Laserschutzklasse	sonstige
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.812 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite