PRODUKTDATENBLATT

sonepar
Powered by Difference

Terminal, kapazitiver Multi-Touch (PCT), 21.5''

Sonepar Artikelnummer	121090901
EAN	7640130099951
Hersteller Artikelnummer	EP-400139
Hersteller Typ	XP-504-21-TERMINAL
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	5,9
Zolltarif Nr.	85371091

Terminal, Kapazitiver Multitouch (PCT), 21,5z, 0 x Ethernet, 0 x USB3.0, 0 x RS-232

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	**Versorgungsspannung DC**	20 .. 28 V	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	**Vorinstalliertes Betriebssystem**	ohne	**Max. Hauptspeicher**	0 MB
Gehäusebauform	sonstige	**Prozessor-Typ**	sonstige	**Prozessortaktfrequenz**	0 GHz
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	**Spannungsart der Versorgungsspannung**	DC	**Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet**	0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen USB**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige**	0
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherCAT**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	**Unterstützt Protokoll für KNX**	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Nein	**Funkstandard Bluetooth**	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	**Funkstandard GPRS**	Nein	**Funkstandard GSM**	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	**IO-Link Master**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows 9x**	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows XP**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows ME**	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE	Nein	**Geeignet für Betriebssystem LINUX**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows Vista**	Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows 7**	Nein	**Geeignet für Betriebssystem Windows 8**	Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige	Nein	**Schutzart (IP)**	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12
Betriebstemperatur	0 .. 45 °C	**Mit Festplatte**	Nein	**Mit Grafikkarte**	Nein
Mit Soundkarte	Nein	**Mit optischem Laufwerk**	Nein	**Mit Diskettenlaufwerk**	Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP	0	**Anzahl der freien Steckplätze, PCI**	0	**Mit sonstigen Speichermedien**	Nein
Anzahl der freien Steckplätze, ISA	0	**Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)**	0	**Anzahl der freien Steckplätze, sonstige**	0
Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	**Wand-/Direktmontage möglich**	Nein	**Fronteinbau möglich**	Ja

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Rack-Montage möglich	Nein	**Anzahl der Steckplätze für Speichermedien**	0	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Nein
Breite	75 mm	**Höhe**	335.5 mm	**Tiefe**	544 mm
Festplattenspeicherkapazität	0 TB	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	85371091
Gewicht	5.900 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln