

## Wendestarter 6,3 - 10A



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121282084                |
| EAN                      | 4015081982929            |
| Hersteller Artikelnummer | 199591                   |
| Hersteller Typ           | MSC-R-10-M9(230V50HZ)-PI |
| Hersteller Name          | EATON                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,904                    |
| Zolltarif Nr.            | 85365080                 |

Wendestarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 4 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 6,3 - 10 A, Koordinierung: Zuordnungsart "1", Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0668

### Technische Daten

|                                                      |              |                                                       |             |                                                                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Art des Motorstarters                                | Wendestarter | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz               | 230 V       | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V                        | 4 kW              |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V              | 9 A          | Auslöseklasse                                         | CLASS 10 A  | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Federzuganschluss |
| Mit Kurzschlussauslöser                              | Ja           | Spannungsart zur Betätigung                           | AC          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig              | 2.2 kW            |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie                           | 8.5 A        | Überlastauslöser Stromeinstellung                     | 6.3 .. 10 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V      | 150 A             |
| Leistungsaufnahme                                    | 1.4 W        | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                               | 0                 |
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 55 °C        | Temperaturkompensierter Überlastschutz                | Ja          | Anschlussart Hauptstromkreis                                      | Federzuganschluss |
| Geeignet für Tragschienenmontage                     | Nein         | Mit Trafo                                             | Nein        | Anzahl der Befehlsstellen                                         | 0                 |
| Geeignet für NOT-AUS                                 | Nein         | Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3                      | Klasse 1    | Anzahl der Leuchtmelder                                           | 0                 |
| Externer Reset möglich                               | Nein         | Mit Sicherung                                         | Nein        | Schutzart (IP)                                                    | IP20              |
| Schutzart (NEMA)                                     | sonstige     | Unterstützt Protokoll für TCP/IP                      | Nein        | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS                                | Nein              |
| Unterstützt Protokoll für CAN                        | Nein         | Unterstützt Protokoll für INTERBUS                    | Nein        | Unterstützt Protokoll für ASI                                     | Nein              |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS                     | Nein         | Unterstützt Protokoll für Data-Highway                | Nein        | Unterstützt Protokoll für DeviceNet                               | Nein              |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET                    | Nein         | Unterstützt Protokoll für LON                         | Nein        | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO                             | Nein              |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA               | Nein         | Unterstützt Protokoll für SERCOS                      | Nein        | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus                     | Nein              |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP                | Nein         | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein        | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety                        | Nein              |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety            | Nein         | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe                   | Nein        | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p                             | Nein              |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme        | Nein         | Breite                                                | 90 mm       | Höhe                                                              | 197 mm            |
| Tiefe                                                | 95 mm        | Herkunftsland                                         | DE          | Zolltarifnummer                                                   | 85365080          |
| Gewicht                                              | 0.904 kg     |                                                       |             |                                                                   |                   |