

UP-Raumregler 63x63mm 5-30C AC230V 1Öffner 10A Temperaturabsenkung ca.4K sw-matt



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121389388             |
| EAN                      | 4017254169878         |
| Hersteller Artikelnummer | 191810157802          |
| Hersteller Typ           | UTE 1001-SCHWARZ-M-63 |
| Hersteller Name          | EBERLE                |
| Gewicht (Kg)             | 0,096                 |
| Zolltarif Nr.            | 90321080              |

Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Schwarz matt, 63x63 mm, Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht. Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine um ca. 4K geringere Temperatur geregelt. Einstellbare Bereichseinsengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose.

Technische Daten

|                                 |          |                                                        |             |                               |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Regelungsart An/Aus             | Ja       | Regelungsart modulierend                               | Ja          | Art der Spannungsversorgung   | 230 V    |
| Anschluss                       | sonstige | Messbereich                                            | 5 .. 30 °C  | Regelcharakteristik           | sonstige |
| Farbe                           | schwarz  | Mit Empfänger                                          | Nein        | Sensor extern                 | Nein     |
| Mit thermischer Rückführung     | Ja       | Geeignet für Heizung                                   | Ja          | Anzahl der Ausgänge Heizung   | 1        |
| Geeignet für Kühlen             | Nein     | Anzahl der Ausgänge Kühlung                            | 0           | Differenzwert                 | 0.5 K    |
| Differenz verstellbar           | Nein     | Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung    | Nein        | Ausführung Aufnehmer/Fühler   | Bimetall |
| Temperatur ablesbar             | Nein     | Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar                     | Nein        | Mit Display                   | Nein     |
| Bedienung                       | Dreh     | Kontaktausführung                                      | Öffner (NC) | Max. Spannung der Kontakte    | 230 V    |
| Max. Kontaktbelastung           | 10 A     | Schutzart (IP)                                         | IP30        | Explosionssgeschützt          | Nein     |
| Breite                          | 63 mm    | Tiefe                                                  | 16 mm       | Höhe                          | 63 mm    |
| Klasse des Temperaturreglers    | I        | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0 W         | Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein     |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa                            | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Herkunftsland                   | DE       | Zolltarifnummer                                        | 90321080    | Gewicht                       | 0.096 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Produktfamilienansicht