

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-0330P511



Sonepar Artikelnummer	120909933
EAN	4047084180057
Hersteller Artikelnummer	1025575
Hersteller Typ	ELG3-0330P511
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,115
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG , Betriebsreichweite: 2 m , Strahlabstand: 30 mm , Überwachungshöhe: 330 mm , Schaltausgang: 2 x PNP , Ansprechzeit: 28 ms , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	406 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Schutzfeldhöhe	406 mm	Schutzart (IP)	IP65
Ausblendung möglich	Nein	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	34 mm
Länge des Sensors	29 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Umgebungstemperatur	-25 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	28 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	15 .. 30 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	880 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	1.115 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite