

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG25A-2825I10501



Sonepar Artikelnummer	120921278
EAN	4047084387050
Hersteller Artikelnummer	1213831
Hersteller Typ	MLG25A-2825I10501
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	7,079
Zolltarif Nr.	85371098

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle
Detail: IO-Link (V1.1), Seriell (RS-485) , Eingänge/Ausgänge: RS-485 + 2 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 25 mm , Betriebsreichweite: 5 m ,
Überwachungshöhe: 2.825 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	2923.3 mm	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Schutzfeldhöhe	2525 mm	Schutzart (IP)	IP67	Ausblendung möglich	Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	34 mm
Länge des Sensors	30.6 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	10.1 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	18 .. 30 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	7.079 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite