

## RoundTech Med. Einbau ATF MNM IP65 1,8VA/1,1W 3h 200 lm LiFePO4 3,2V / 3Ah



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121074898         |
| EAN                      | 3660191812430     |
| Hersteller Artikelnummer | RT2RSEO200ATF3HIP |
| Hersteller Typ           | RT2RSEO200ATF3HIP |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 0,325             |
| Zolltarif Nr.            | 94051140          |

Eaton RoundTech Medium Notleuchte, Einbautyp, ATF, MNM, IP65, 1,8 VA/1,1 W, 3 h, 200 lm, LiFePO4 3,2 V/3 Ah. Kompakte Sicherheitsleuchte mit automatischer Funktionsprüfung (ATF) für IP65-Umgebungen, normgerechte Notbeleuchtung nach EN 50172.

### Technische Daten

| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau            | Funktion                                | Rettungswegbeleuchtung     | Mit Piktogramm                       | Nein           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Schutzart (IP)                                                              | IP65                     | Max. Systemleistung                     | 1.1 W                      | Farbtemperatur                       | 5700 K         |
| Nennbetriebsdauer                                                           | 3 h                      | Mit Fernschalteranschluss               | Ja                         | Mit Fernbedienung                    | Nein           |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                              | automatischer Selbsttest | Notstromversorgungssystem               | dezentral (Einzelbatterie) | Akkutechnologie                      | Lithium-Ionen  |
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar   | Mit Leuchtmittel                        | Ja                         | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2              |
| Fassung                                                                     | ohne                     | Anzahl der Leuchtenköpfe                | 1                          | Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff     |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                     | Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff transparent     | Spannungsart                         | AC             |
| Nennspannung                                                                | 230 V                    | Austauschbares Betriebsgerät            | Nein                       | Lichtverteiler                       | Fokuslinse     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                     | Schlagfestigkeit                        | IK05                       | Schutzklasse nach IEC 61140          | II             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 200 lm                     | Lichtstrom im Standby-Betrieb        | 60 lm          |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.6                      | Breite                                  | 110 mm                     | Höhe/Tiefe                           | 110 mm         |
| Länge                                                                       | 44 mm                    | Außendurchmesser                        | 110 mm                     | Einbaubreite                         | 110 mm         |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                           | 200 mm                   | Einbaulänge                             | 200 mm                     | Einbaudurchmesser                    | 64 mm          |
| Polzahl                                                                     | 3                        | Leiterquerschnitt                       | 2.5 mm <sup>2</sup>        | Anschlussart                         | Steckanschluss |
| Herkunftsland                                                               | RO                       | Zolltarifnummer                         | 94051140                   | Gewicht                              | 0.325 kg       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht rechts