

STRUKTA WB ABSC 44W 1,5M 840 DV - 81010640



Sonepar Artikelnummer	121185993
EAN	9120061159651
Hersteller Artikelnummer	81010640
Hersteller Typ	STRUKTA WB ABSC 44W 1,5M 840 DV
Hersteller Name	SPEKTRA LED
Gewicht (Kg)	1,97
Zolltarif Nr.	94054239

Diese Leuchte wurde speziell für den Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich und gerade für die Tierhaltung (wie Rinder, Huhn oder anderem Geflügel) entworfen. Durch ihre spezielle Optik sorgt diese für einen niedrigen UGR und ein angenehmen Licht für die Tiere. Ihre Materialbeschaffenheit macht diese Leuchte hochgradig resistent für dein Einsatz in Ställen.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Farbtemperatur	3800 .. 4200 K
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	185 .. 222 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	27	Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	171 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7780 lm	Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	0.076
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.95	Stroboskopeffektwert SVM	0.022
Breite	98 mm	Höhe/Tiefe	84 mm	Länge	1455 mm
Außendurchmesser	0 mm	Einbaulänge	0 mm	Einbaubreite	0 mm
Einbauhöhe/-tiefe	0 mm	Einbaudurchmesser	0 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1.5 mm²	Klirrfaktor (THD)	10 %

Anschlussart	Schneidklemme IDC	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG2	Lichtstärke	2476 cd
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.970 kg		

Abbildungen

Energielabel

