PRODUKTDATENBLATT

Strahler / Spots 78... E-Line Pro LentyP Linse weiß ET 19W 2655lm Spot (SP) IK00 2 SDCM

Sonepar Artikelnummer	121192267
EAN	4051655050465
Hersteller Artikelnummer	8848140
Hersteller Typ	8848140
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	1,4
Zolltarif Nr.	94051190

Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. Mit Stromschienenstrahler für Akzentbeleuchtung, 355 ° drehbar und um 100 ° schwenkbar. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Ausstrahlcharakteristik Spot. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom , Systemleistung , Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 2 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Länge des Geräteträgers 368 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Schutzart raumseitig: IP20. Gewicht: 1,2 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	50000 h	**Max. Systemleistung**	19 W
Farbtemperatur	4000 K	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja	**Geeignet für Einbaumontage**	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Ja	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	**Geeignet für Podest-/ Bodenmontage**	Nein	**Geeignet für Stromschienenmontage**	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein	**Geeignet für Seilsystem**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	**Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie**	sonstige	**Mit Lichtsensor**	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1
Fassung	sonstige	**Oberflächenschutz**	pulverbeschichtet	**Werkstoff der Abdeckung**	sonstige
Oberfläche gebürstet	Nein	**Spannungsart**	AC	**Nennstrom**	500 mA
Betriebsgerät	elektronischer Trafo	**Mit Betriebsgerät**	Ja	**Dimmbar**	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	**Dimmung DALI**	Nein	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein	**Dimmung RF**	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	**Reflektor**	ohne	**Lichtverteiler**	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch	**Reflektorfarbe**	sonstige	**Lichtaustritt**	direkt

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	**Klirrfaktor (THD)**	14 %	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein
Schlagfestigkeit	IK00	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	25 °C
Notstromversorgungssystem	ohne	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne	**Lichtfarbe**	weiß
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Farbwiedergabeindex CRI**	90-100	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	2670 lm
Lichtstrom einstellbar	nein	**Leuchtenlichtausbeute**	141 lm/W	**Leistungsfaktor**	0.95
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	**Länge**	368 mm	**Breite**	84 mm
Höhe/Tiefe	172 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	42	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	68	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM2	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	94051190	**Gewicht**	1.400 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln