

PROLED FLEX STRIP DIGITAL 60, 12 VDC, IC: WS2815, 295 lm/m, RGB, /m



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121196562     |
| EAN                      | 4251158481159 |
| Hersteller Artikelnummer | L6806S4Z      |
| Hersteller Typ           | L6806S4Z      |
| Hersteller Name          | PROLED        |
| Gewicht (Kg)             | 0,025         |
| Zolltarif Nr.            | 94054239      |

Die PROLED FLEX STRIPS DIGITAL sind ideal für Pixelanwendungen. Mit den Digitalcontrollern (PROLED Pixel Controller, DiGidot Controller und LED CTRL Controller) kann jedes Segment einzeln angesteuert werden. - Jede LED ist digital ansteuerbar (WS2815). - Doppelte Datenleitung. Bei Ausfall eines Segments werden die Daten an das nächste Segment weiter gegeben. - 3 Farben in einer LED. Deshalb 100% gleichmäßige Farbmischung. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen. - Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).

Technische Daten

|                                                                                 |                        |                                   |         |                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ausführung                                                                      | Band                   | Montageart                        | Aufbau  | Lampenleistung je Meter                                                     | 10 W     |
| Lichtstrom je Meter                                                             | 295 lm                 | Schutzart (IP)                    | IP20    | Lichtfarbe                                                                  | RGB      |
| Leuchtmittel                                                                    | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60      | Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß                                             | 1.54     |
| Lampenleistung je Fuß                                                           | 0.26 W                 | Leuchtenlichtausbeute             | 30 lm/W | Spannungsart                                                                | DC       |
| Ausstrahlungswinkel                                                             | 120 °                  | Geeignet für Dimmer               | Ja      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   | Schutzklasse nach IEC 61140       | III     | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein     |
| Breite                                                                          | 10 mm                  | Höhe/Tiefe                        | 2.5 mm  | Länge der einzelnen Abschnitte                                              | 16.7 mm  |
| Kleinster Biegeradius                                                           | 20 mm                  | Herkunftsland                     | CN      | Zolltarifnummer                                                             | 94054239 |
| Gewicht                                                                         | 0.025 kg               |                                   |         |                                                                             |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite