# PRODUKTDATENBLATT

## Leitungsschutzschalter (MCB), 1,5 A, 4p, Charakteristik: C, NA

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121280416 |
| EAN | 4015081905652 |
| Hersteller Artikelnummer | 190918 |
| Hersteller Typ | FAZ-C1,5/4-NA |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,49 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Hochwertiger kleiner Leistungsschalter, gemäß UL 489, CSA C22.2 No. 5 und auch Standard IEC 60947-2, für Applikationen, die zugelassen sind gemäß UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235, Hilfsschalter und Spannungsauslösungen geeignet für den späteren Einbau, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Schaltanlagen für Nordamerika

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auslösecharakteristik** | C | **Polzahl (gesamt)** | 4 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 4 |
| **Bemessungsstrom** | 1.5 A | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V** | 10 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V** | 15 kA |
| **Mitschaltender Neutralleiter** | Nein | **Breite in Teilungseinheiten** | 4 | **Einbautiefe** | 60 mm |
| **Bemessungsspannung** | 240 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Spannungsart** | AC | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V** | 10 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V** | 14 kA |
| **Frequenz** | 50 .. 60 Hz | **Verlustleistung** | 5.2 W | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 |
| **Unterputzmontage** | Ja | **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 75 °C |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 mm² | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 mm² | **Explosionsgeschützt** | Nein |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.490 kg |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*