

Gehäuse, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Schlüsselentriegelung, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, rot (RAL 3000), gelb



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120112796       |
| EAN                      | 4015082165239   |
| Hersteller Artikelnummer | 216523          |
| Hersteller Typ           | M22-PVS/KC11/IY |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,214           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Gehäuse, Sortiment: RMQ-Titan, Kompletgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, unbeleuchtet, Schlüssel-Entriegelung, Verbindungstyp: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Einbaustellen: 1 Anzahl, Farbe Pilzkopf: rot, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Maximaler Weg: 5,7 mm

## Technische Daten

|                                  |            |                                         |              |                                         |              |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| Anzahl der Befehlsstellen        | 1          | Anzahl der Drucktaster                  | 0            | Anzahl der Leuchtmelder                 | 0            |
| Anzahl der Wahlschalter          | 0          | Geeignet für NOT-AUS                    | Ja           | Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 .. 220 V  |
| Werkstoff des Gehäuses           | Kunststoff | Schutzart (IP)                          | IP67/IP69K   | Anzahl der Schlüsselschalter            | 0            |
| Anzahl der Pilztaster            | 1          | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 115 .. 500 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 115 .. 500 V |
| Gehäusefarbe                     | gelb       | Anzahl der Kontakte als Schließer       | 1            | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 1            |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0          | Schutzart (NEMA)                        | 4X, 13       | Explosionsgeprüfte Ausführung           | Nein         |
| Herkunftsland                    | DE         | Zolltarifnummer                         | 85365080     | Gewicht                                 | 0.214 kg     |

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild