

CEAG Ex-e Verschraubung, M50, Klemmber. 24-35 mm, L= 16 mm



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120437593       |
| EAN                      | 4250217429460   |
| Hersteller Artikelnummer | GHG9601955R0027 |
| Hersteller Typ           | GHG9601955R0027 |
| Hersteller Name          | CEAG            |
| Gewicht (Kg)             | 0,078           |
| Zolltarif Nr.            | 39174000        |

Ex-e M50, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 24 - 35 mm, Gewindelänge 16 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C

Technische Daten

|                               |            |                            |               |                                            |              |
|-------------------------------|------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|
| Gewindeart                    | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 50            | Geeignet für Kabeldurchmesser              | 24 .. 35 mm  |
| Werkstoff                     | Kunststoff | Schutzart (IP)             | IP66          | Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige     |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm     | Gewindelänge               | 16 mm         | Schlüsselweite                             | 55 mm        |
| Sechskant Eckmaß              | 60.5 mm    | Werkstoffgüte              | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz                          | unbehandelt  |
| Halogenfrei                   | Ja         | Glasfaserverstärkt         | Nein          | Schlagfest                                 | Ja           |
| Farbe                         | schwarz    | RAL-Nummer                 | 9005          | Biegeschutz                                | Nein         |
| Mit Gegenmutter               | Nein       | In Öffnung einrastend      | Nein          | Ausführung                                 | gerade       |
| Mehrfach-Dichteinsatz         | Nein       | Flachkabelverschraubung    | Nein          | Mit Zugentlastung                          | Nein         |
| Art der Dichtung              | Dichtring  | Teilbare Verschraubung     | Nein          | Einsatztemperatur                          | -55 .. 70 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja         | Für Ex-Zone Gas            | 1, 2          | Für Ex-Zone Staub                          | 21, 22       |
| Für bewehrte Kabel            | Nein       | EMV-Ausführung             | Nein          | Geschirmt                                  | Nein         |
| Herkunftsland                 | DE         | Zolltarifnummer            | 39174000      | Gewicht                                    | 0.078 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite