

Kabelbinder, 188x4,8mm, TEFZEL, Aqua Hochtemperaturbest. bis 175°C, VPE 1000



Sonepar Artikelnummer	120753919
EAN	0074983549337
Hersteller Artikelnummer	PLT2S-M76
Hersteller Typ	PLT2S-M76
Hersteller Name	PANDUIT
Gewicht (Kg)	2,223
Zolltarif Nr.	39269097

Pan-Ty Kabelbinder aus Tefzel sind ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Temperatur, Radioaktivität und Säuren und Laugen garantieren müssen. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Ideal für den Einsatz in Kernkraftwerken, Pharma oder auch in der Schwerelosigkeit. Die Tefzel Kabelbinder entsprechen der IEEE 38 Anforderungen und sind UL- und CSA zugelassen. Die Pan-Ty Tefzel Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich.

Technische Daten

Breite des Bandes	4.8 mm	Bandlänge	188 mm	Banddicke	1.4 mm
Ausführung	innenverzahnt	Bandverschluss	Kunststoffzunge /-nase	Werkstoff	Kunststoff
Farbe	blau	Min. Haltekraft	222 N	Betriebstemperatur	-60 .. 170 °C
Montagetemperatur	-20 .. 170 °C	Werkstoffgüte	sonstige	Oberflächenschutz	unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja	Halogenfrei	Ja	Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein	Beschriftungsfläche	ohne	Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	ohne	VG-Zulassung	Nein	MIL-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja	Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V0	Herkunftsland	CR
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	2.223 kg		