

Miniatur-Lichtschränken , WLG4-3P2132



Sonepar Artikelnummer	120910135
EAN	4047084173653
Hersteller Artikelnummer	1029567
Hersteller Typ	WLG4-3P2132
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,042
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W4-3 Glass , Schaltabstand max.: 0,01 m ... 4,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	3500 mm	Max. Schaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	16 mm	Höhe des Sensors	39.5 mm	Länge des Sensors	12 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.042 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite