

Klein-Lichtschraken , WL12G-3P2472S03



Sonepar Artikelnummer	120913782
EAN	4047084219993
Hersteller Artikelnummer	1057556
Hersteller Typ	WL12G-3P2472S03
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 0,8 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschracke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	800 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.33 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.116 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite