

Klein-Lichtschraken , WL12L-2B530P02



Sonepar Artikelnummer	120914459
EAN	4047084234866
Hersteller Artikelnummer	1059804
Hersteller Typ	WL12L-2B530P02
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,131
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 530 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP, NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Keine , Laserklasse: 2 , Im Lieferumfang: Reflektor P41F

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	18000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15 mm	Höhe des Sensors	49 mm	Länge des Sensors	41.5 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	55 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.2 ms
Reichweite des Schutzfeldes	0.53 m	Schaltfrequenz	2500 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 2	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.131 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite