

## LED-Hochleistungs-Scheinwerfer 4000K 9W DALI asymmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121241196               |
| EAN                      | 8018367734010           |
| Hersteller Artikelnummer | 3118214                 |
| Hersteller Typ           | 3118214-INSERT+         |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,45                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert. Altersbeständige Silikondichtung. DALI dimmbar. Mast mit Flansch aus lackiertem, eloxiertem Aluminium. Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen. Schnelle Installation mit Federn. Keine sichtbaren Schrauben.

### Technische Daten

|                                                                              |                  |                                                                                  |                     |                                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                 | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                           | Aluminium           | Gehäusefarbe                                                                | anthrazit                        |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                      | 160000 h         | Schutzart (IP)                                                                   | IP65                | Schlagfestigkeit                                                            | IK07                             |
| Max. Systemleistung                                                          | 9 W              | Farbtemperatur                                                                   | 4000 K              | Höhe/Tiefe                                                                  | 755 mm                           |
| Art der Leuchte                                                              | Pollerleuchte    | Mit Grundplatte                                                                  | Ja                  | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                          | Nein             | Mit Leuchtmittel                                                                 | Ja                  | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                |
| Fassung                                                                      | ohne             | Werkstoffgüte des Gehäuses                                                       | sonstige            | Oberflächenschutz                                                           | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff der Abdeckung                                                      | Glas opal        | Spannungsart                                                                     | AC                  | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                     |
| Art der Spannungsversorgung                                                  | Netzbetrieb      | Nennstrom                                                                        | 350 mA              | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                            | Ja               | Austauschbares Betriebsgerät                                                     | Ja                  | Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                         | Nein             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015              | E                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89.9 %                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %             | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                 | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             |
| Schutzart (NEMA)                                                             | 4                | Schutzklasse nach IEC 61140                                                      | I                   | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 7.7 W                            |
| Lichtverteilung                                                              | asymmetrisch     | Lichtaustritt                                                                    | direkt              | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 634 lm                           |
| Leuchtenlichtausbeute                                                        | 146.4 lm/W       | Lichtstärke                                                                      | 398 cd              | Ausstrahlungswinkel                                                         | freistrahlend/diffus             |
| Lichtfarbe                                                                   | weiß             | Farbwiedergabeindex CRI                                                          | 80-89               | Leistungsfaktor                                                             | 0.9                              |
| Farbtemperatur einstellbar                                                   | nein             | Lichtstrom einstellbar                                                           | nein                | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                             |
| Breite                                                                       | 160 mm           | Länge                                                                            | 160 mm              | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss                        |
| Polzahl                                                                      | 5                | Leiterquerschnitt                                                                | 1.5 mm <sup>2</sup> | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 50                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                      | 85               | Anschlussart                                                                     | Steckklemme         | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1.5 mm <sup>2</sup>              |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                 | Nein             | Kompatibel mit Google Assistant                                                  | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                | Nein             | Herkunftsland                                                                    | IT                  | Zolltarifnummer                                                             | 94054239                         |
| Gewicht                                                                      | 2.450 kg         |                                                                                  |                     |                                                                             |                                  |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

[Deeplink Produktseite](#) • [Maßzeichnung](#) • [Lichtverteilungskurve](#) • [Lichtdatei](#)