

LC 28/300-700/42 o4a NF SC EXC3 LED Konstantstromkonverter dimmbar



Sonepar Artikelnummer	121403114
EAN	9006210778853
Hersteller Artikelnummer	28004042
Hersteller Typ	28004042
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,101
Zolltarif Nr.	85044083

NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253) Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör) Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 5 mA) Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e Ausgangsstrom einstellbar zwischen 300 – 700 mA mit NFC oder DALI Max. Ausgangsleistung 28 W Bis zu 86 % Effizienz Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,35 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h Gehäuse-Eigenschaften Gehäuse: Polycarbonat, weiß Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 45° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI) Constant Light Output Funktion (CLO) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle Typische Anwendung Für Downlight, Strahler und dekorative Anwendungen Abmessungen: 97 x 43 x 30 mm

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom	300 .. 700 mA	Ausgangsleistung	12.6 .. 28 W	Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DSI	Ja
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung mit Push-button	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Umgebungstemperatur	-20 .. 50 °C	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Breite	43 mm	Höhe	30 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044083	Gewicht	0.101 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite