

Leistungsschalter, 3p, 100A



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211327      |
| EAN                      | 4015082692001  |
| Hersteller Artikelnummer | 269200         |
| Hersteller Typ           | NZMH2-AF100-NA |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 2,345          |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 65 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 100 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                         |          |                                                        |                                  |                                                               |                  |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 100 A    | Bemessungsspannung                                     | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA           |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 100 A    | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                                 | 3        | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 6 .. 10 A                        | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein             |
| Geeignet für Hutschiene                 | Nein     | Hutschiene optional                                    | Ja                               | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                                | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein             |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein     | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                            | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel        |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja       | Motorantrieb integriert                                | Nein                             | Motorantrieb optional                                         | Ja               |
| Schutzart (IP)                          | IP20     | Herkunftsland                                          | RO                               | Zolltarifnummer                                               | 85362090         |
| Gewicht                                 | 2.345 kg |                                                        |                                  |                                                               |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm