

Leistungsschutz, 4-polig, 80 A, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120505324
EAN	4015081094646
Hersteller Artikelnummer	109898
Hersteller Typ	DILMP80(RDC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 50 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 80 A, gekapselt: Ith= 64 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 207 A, gekapselt: Ith= 186 A, 220 V 230 V: P= 15,5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P = 30 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 27 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	80 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	20 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s
Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	40 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	29.8 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	74 mm	Höhe	115 mm
Tiefe	132 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	1.200 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm