

FT Exit Dual 20m WLS, 1-8H



Sonepar Artikelnummer	121396031
EAN	3660191822002
Hersteller Artikelnummer	FT2ED4IWLS18
Hersteller Typ	FT2ED4IWLS18
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,48
Zolltarif Nr.	94056120

Technische Daten

Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Mit Piktogramm	Nein	Art des Lithium-Ionen-Akkus	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP43	Max. Systemleistung	2 W
Farbtemperatur	6500 K	Nennbetriebsdauer	8 h	Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein
Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Fassung	ohne	Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse	9003	Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 45 °C	Leistungsaufnahme im Notbetrieb	2 W
Leistungsfaktor	0.4	Erkennungsweite	20 m	Breite	120 mm
Höhe/Tiefe	34 mm	Länge	228 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5 .. 2.5 mm²	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	94056120
Gewicht	0.480 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Verkaufsprospekt