

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0002-0 FI000 IP44 VARIABOX-S B230xH130xT207mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406011     |
| EAN                      | 9008347066070 |
| Hersteller Artikelnummer | 92007705      |
| Hersteller Typ           | 92007705      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 1,78          |
| Zolltarif Nr.            | 85369095      |

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade  
Deckelschrauben unverlierbar.Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP44Bestückung: 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p  
6hAbsicherung / Schutzmaßnahme: OHNEBauseitige Vorsicherung max. 16A samt Fehlerstrom- SchutzeinrichtungLeitungseinführungen  
beigelegt: 1x POWTL Kabelverschraubung M25 PA6 V2 RAL9005Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M25 (oben  
und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Reihenklemmen  
(schraublos) 5x6mm<sup>2</sup>, geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT  
Anschluss technik.\*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                                                           |             |                                                    |                          |                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Absicherung                                               | ohne        | FI-Schutzschalter                                  | ohne                     | Werkstoff des Gehäuses                             | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses                                   | ohne        | Handhabung                                         | Wandmontage              | Schutzart (IP)                                     | IP44       |
| CEE-Steckdose - 16 A                                      | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A                               | ohne                     | CEE-Steckdose - 63 A                               | ohne       |
| CEE-Steckdose - 125A                                      | ohne        | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 0                        | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) | 0          |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13        | 0                        | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0          |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23               | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25        | 0                        | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0          |
| Fehlerstrom-Typ                                           | sonstige    | Anzahl der Leitungsschutzschalter                  | 0                        | Kontaktmaterial                                    | CuZn       |
| Oberflächenbeschichtung Kontakte                          | unbehandelt | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit                   | 1 Leitung (Stichleitung) | Durchmesser Kabeleinführung                        | sonstige   |
| Kabellänge                                                | 0 m         | Farbe                                              | grau                     | Höhe                                               | 130 mm     |
| Breite                                                    | 230 mm      | Tiefe                                              | 207 mm                   | Herkunftsland                                      | AT         |
| Zolltarifnummer                                           | 85369095    | Gewicht                                            | 1.780 kg                 |                                                    |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite