

BIANKA G2, Wandaufbauleuchte, IP44, CCT, 2700/3000/4000 K, 8 W, weiß

Sonepar Artikelnummer	121410020
EAN	5704629006485
Hersteller Artikelnummer	3009381
Hersteller Typ	3009381
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,88
Zolltarif Nr.	94051140

Die Bianka G2 LED IP44 ist eine Wandaufbauleuchte mit integriertem Spiegel, die für den Einsatz in feuchteren Innenräumen wie Badezimmern konzipiert ist. Sie verfügt über eine Leistung von 8 Watt und bietet eine wählbare Farbtemperatur (2700K, 3000K oder 4000K) über einen CCT-Switch, wodurch sich die Lichtfarbe flexibel an verschiedene Anforderungen anpassen lässt. Das Leuchtmittel ist in einem schutzklassifizierten Gehäuse mit IP44-Schutz untergebracht, das vor Spritzwasser schützt. Die Leuchte eignet sich besonders für die Wandmontage und bietet eine praktische und anpassbare Beleuchtungslösung für private und gewerbliche Sanitärräume.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Geeignet für Lampenleistung	8 W
Max. Systemleistung	8 W	Farbtemperatur	2700 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	11-20° - engstrahlend	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP44	Schlagfestigkeit	IK08	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	800 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	88.5 mm	Höhe/Tiefe	80 mm	Länge	600 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	0.880 kg				