

ECotech, Wand- und Deckenaufbauleuchte, Notausgangsschild, 6000 K, 3 W, 120°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121410021
EAN	5704629006669
Hersteller Artikelnummer	3009383
Hersteller Typ	3009383
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,985
Zolltarif Nr.	94056120

Die ECotech Notausgangsleuchte ist eine Wand- und Deckenaufbauleuchte, die speziell für die Kennzeichnung von Fluchtwegen konzipiert ist. Mit einer Leistung von 2 Watt und einer Farbtemperatur von 6000 Kelvin bietet sie eine klare, gut sichtbare Beleuchtung. Das Gerät eignet sich für den Einsatz in Gebäuden, um im Notfall sichere Evakuierungswege anzuzeigen. Die Montage erfolgt oberhalb des Schildes, was eine einfache Installation an Wänden oder Decken ermöglicht. Die Leuchte zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus und ist auf eine zuverlässige Funktion im Notfallbetrieb ausgelegt.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	3 W
Max. Systemleistung	3 W	Farbtemperatur	6000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie)
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 55 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	40 lm	Geeignet für Notlicht	Nein
Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	13.33 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	40 .. 60 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	315 mm
Höhe/Tiefe	230 mm	Länge	35 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94056120	Gewicht	0.985 kg