

Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 300mm



Sonepar Artikelnummer	120416265
EAN	4536853287924
Hersteller Artikelnummer	130213
Hersteller Typ	E3S-RS30B42-30
Hersteller Name	OMRON
Gewicht (Kg)	0,187
Zolltarif Nr.	90314990

Fotoschalter - Reflexionslichttaster, Tastweite 300mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	300 mm	Max. Schaltabstand	300 mm	Max. Ausgangsstrom	80 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 0	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	20 mm	Durchmesser Sensor	-8888 mm
Höhe des Sensors	74.6 mm	Länge des Sensors	20.4 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	80 mA
Umgebungstemperatur	0 .. 40 °C	Reaktionszeit	1 ms	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 24 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Wellenlänge des Sensors	950 nm	Lichtart	Infrarotlicht	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	90314990
Gewicht	0.187 kg				