

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 100A,4p var ,Schraub



Sonepar Artikelnummer	121313937
EAN	4015081927715
Hersteller Artikelnummer	192220
Hersteller Typ	NZMH2-4-PX100/VAR
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,0
Zolltarif Nr.	85362090

Die xEffect Leitungsschutzschalter der NZM...-PX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Port direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis.

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	100 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	40 .. 100 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüssen
Polzahl	4	Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	2 .. 10 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2 .. 18 A
Integrierter Erdschlusschutz	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein	Hutschienenmontage optional	Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Mit Ausgelöstmelder	Nein	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	vorne
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja	Motorantrieb integriert	Nein
Motorantrieb optional	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	3.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung • Flussdiagramm