

Al-Schraubkabelschuh 95-300re/rm/rm(v) 95-185sm -240se(r) M12 gv



Sonepar Artikelnummer	120612847
EAN	8014212321145
Hersteller Artikelnummer	182485
Hersteller Typ	ICSK106-5
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	0,34
Zolltarif Nr.	85359000

passende Schraubkabelschuhe für vielfältige Applikationen wie Straßenbeleuchtung oder beim Einsatz von Kupferschirmdrähten und kunststoffisolierten Leitern. Das Rillenprofil durchbricht beim Verschrauben die Oxidschicht des Leiters und gewährleistet jederzeit einen einwandfreien Kontakt.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	95 .. 300 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	95 .. 300 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	95 .. 185 mm ²	Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Nennquerschnitt Aluminium, RM	95 .. 300 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, RE	95 .. 300 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	95 .. 185 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 .. 240 mm ²
Leiter-Material	Aluminium	Oberflächenschutz	verzinkt
Mit Abreißkopf	Ja	Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.340 kg		