

Klein-Lichtschraken , WTB12-3P2411



Sonepar Artikelnummer	120911735
EAN	4047084140969
Hersteller Artikelnummer	1041422
Hersteller Typ	WTB12-3P2411
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 20 mm ... 600 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Einstellbereich	20 .. 600 mm	Bemessungsschaltabstand	600 mm	Max. Schaltabstand	600 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Tastweite	20 .. 600 mm	Triangulation	Hintergrundaussbildung	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	15,6 mm	Höhe des Sensors	48,5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-40 .. 60 °C	Reaktionszeit	0,33 ms
Schaltfrequenz	1500 Hz	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Lichtart	Infrarotlicht
Lichtfleck	15 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0,116 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite