

PROLED FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG, 24 VDC, IC: WS2813, 410 lm/m, RGB PAK = 5 ST

|  |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
|  | Sonepar Artikelnummer    | 121196559     |
|  | EAN                      | 4251158480084 |
|  | Hersteller Artikelnummer | L6806S22G     |
|  | Hersteller Typ           | L6806S22G     |
|  | Hersteller Name          | PROLED        |
|  | Gewicht (Kg)             | 0,12          |
|  | Zolltarif Nr.            | 94054239      |

Die PROLED FLEX STRIPS DIGITAL sind ideal für Pixelanwendungen. Mit den Digitalcontrollern (PROLED Pixel Controller, DiGidot Controller und LED CTRL Controller) kann jedes Segment einzeln angesteuert werden. - Jedes Segment ist digital ansteuerbar (WS2813). 6 LEDs pro Pixel - Doppelte Datenleitung. Bei Ausfall eines Segments werden die Daten an das nächste Segment weiter gegeben. - 3 Farben in einer LED. Deshalb 100% gleichmäßige Farbmischung. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen.- Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).

Technische Daten

|                                                                                 |                        |                                   |          |                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ausführung                                                                      | Band                   | Montageart                        | Aufbau   | Lampenleistung je Meter                                                     | 11.5 W   |
| Lichtstrom je Meter                                                             | 410 lm                 | Schutzart (IP)                    | IP20     | Lichtfarbe                                                                  | RGB      |
| Leuchtmittel                                                                    | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60       | Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß                                             | 1.54     |
| Lampenleistung je Fuß                                                           | 0.29 W                 | Leuchtenlichtausbeute             | 36 lm/W  | Spannungsart                                                                | DC       |
| Ausstrahlungswinkel                                                             | 120 °                  | Geeignet für Dimmer               | Ja       | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   | Schutzklasse nach IEC 61140       | III      | Max. Systemleistung                                                         | 57.5 W   |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                   | Breite                            | 10 mm    | Höhe/Tiefe                                                                  | 2.5 mm   |
| Länge der einzelnen Abschnitte                                                  | 100 mm                 | Gesamtlänge                       | 5 m      | Kleinster Biegeradius                                                       | 20 mm    |
| Selbstklebend                                                                   | Ja                     | Polzahl                           | 4        | Leiterquerschnitt                                                           | 0.34 mm² |
| Herkunftsland                                                                   | CN                     | Zolltarifnummer                   | 94054239 | Gewicht                                                                     | 0.120 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite