

Ventilatoreins. m Fassade und drei Leistungsstufen



Sonepar Artikelnummer	120576584
EAN	4010184081364
Hersteller Artikelnummer	8136
Hersteller Typ	ELS-V 100/60/35
Hersteller Name	HELIOS
Gewicht (Kg)	1,68
Zolltarif Nr.	84145100

Ventilator-Einsatz ultraSilence mit 3 Leistungsstufen (100/60/35 m³/h) für Intensiv-, Bedarfs- und Grundlüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Komfortabel durch 3 Leistungsstufen. Die mittlere oder kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen und mittels DSEL 2 (Art.Nr.: 1306) umgeschaltet werden. Manuelle Steuerung aller drei Stufen mittels DSEL 3 (Art.Nr.: 1611). Leistung: Planmäßiger Volumenstrom=100/60/35 m³/h. Geräusch: Schalldruck bei AL=10m² =47/35/26 dB(A) Schallleistung 51/39/30 dB(A). Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen. Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 34/18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O, 4x1,5mm²

Technische Daten

Nennweite	80 mm	Volumenstrom	100 m³/h
Farbe	weiß	Mediumtemperatur	0 .. 40 °C
Montageart	Aufputz/Unterputz	Drehzahl	1790 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit Grundlastschaltung	Nennstrom	0.17 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Breite	260 mm
Höhe	260 mm	Tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84145100
Gewicht	1.680 kg		