

## NEXITECH LED 150 1H AT inkl. Folien PU-PL-PR



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120632366                           |
| EAN                      | 3660191609412                       |
| Hersteller Artikelnummer | NEXI150-AT-3i                       |
| Hersteller Typ           | NEXI150-AT-3I-EINZELBATTERIELEUCHTE |
| Hersteller Name          | EATON                               |
| Gewicht (Kg)             | 0,51                                |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                            |

2-seitige Scheibe für Nexi-250 mit opaler Leuchtenabdeckung (30m Erkennungsweite)

### Technische Daten

|                                         |                |                                                                             |                                       |                                                  |                                  |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Montageart                              | Aufbau/Einbau  | Funktion                                                                    | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung | Mit Piktogramm                                   | Ja                               |
| Schutzart (IP)                          | IP40           | Max. Systemleistung                                                         | 2.4 W                                 | Farbtemperatur                                   | 5053 K                           |
| Nennbetriebsdauer                       | 1 h            | Geeignet für Kennzeichnungsart                                              | Einlegeblatt/-platte                  | Art der Kennzeichnung                            | einseitig                        |
| Mit Fernschalteranschluss               | Ja             | Notfunktionsüberwachungssystem                                              | automatischer Selbsttest              | Notstromversorgungssystem                        | dezentral (Einzelbatterie)       |
| Akkutechnologie                         | NiCd           | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar                | Mit Leuchtmittel                                 | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1              | Fassung                                                                     | ohne                                  | Anzahl der Leuchtenköpfe                         | 16                               |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff     | Gehäusefarbe                                                                | weiß                                  | Werkstoff der Abdeckung                          | Kunststoff transparent           |
| Spannungsart                            | AC             | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                          | Betriebsgerät                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                          | Reflektor      | Schutzart (NEMA)                                                            | sonstige                              | Schlagfestigkeit                                 | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | II             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                                  | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 5 .. 30 °C                       |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 150 lm         | Lichtstrom im Standby-Betrieb                                               | 60 lm                                 | Leistungsfaktor                                  | 0.52                             |
| Erkennungsweite                         | 20 m           | Breite                                                                      | 110 mm                                | Höhe/Tiefe                                       | 40 mm                            |
| Länge                                   | 290 mm         | Einbaubreite                                                                | 95 mm                                 | Einbauhöhe/-tiefe                                | 96 mm                            |
| Einbaulänge                             | 272 mm         | Polzahl                                                                     | 2                                     | Leiterquerschnitt                                | 2.5 mm <sup>2</sup>              |
| Anschlussart                            | Steckanschluss | Herkunftsland                                                               | RO                                    | Zolltarifnummer                                  | 94051140                         |
| Gewicht                                 | 0.510 kg       |                                                                             |                                       |                                                  |                                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite