

ENOLA 2.0 M SMART SET, CW, SINGLE, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, Wand- und Deckenaufbauleuchte, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409915
EAN	4024163341912
Hersteller Artikelnummer	1012517
Hersteller Typ	1012517
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,626
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler mit GU10-Sockel, geeignet für den Einsatz in Innenräumen. Dieses Modell ist für die Verwendung in Leuchten mit PAR16-Form konzipiert und unterstützt Zigbee-Funktechnologie zur Steuerung. Die Leuchte bietet eine einfarbige (Cold White) und tunable White (TW) Lichtfarbe, was flexible Beleuchtungsanwendungen ermöglicht. Das Set ist für eine einfache Integration in Smart-Home-Systeme ausgelegt und eignet sich insbesondere für Fachhändler, Installateure und Planer, die eine vernetzte Lichtlösung mit standardisiertem Sockeltyp benötigen.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	4.7 W
Max. Systemleistung	4.7 W	Farbtemperatur	2700 .. 6500 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	GU10	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Kompatibel mit Google Assistant	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.626 kg