

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 6A, 1-polig+N, 10kA, 230VAC, 2TE



Sonepar Artikelnummer	120379956
EAN	3414970393715
Hersteller Artikelnummer	404184
Hersteller Typ	404184
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,28
Zolltarif Nr.	85362010

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 6 A, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	6 A	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	44 mm	Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Spannungsart	AC
Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3	Unterputzmontage	Ja
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	PL
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.280 kg		

Abbildungen

Produktbild schräg



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)