

Miniatur-Lichtschraken , GSE2F-F1151



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120923891

4047084440274

1095442

GSE2F-F1151

SICK

0,044

85365019

Miniatur-Lichtschraken , G2F , Schaltabstand max.: 0 mm ... 700 mm , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	500 mm	Max. Ausgangsstrom	50 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	700 mm	Breite des Sensors	10 mm	Höhe des Sensors	27 mm
Länge des Sensors	3.5 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-20 °C
Reaktionszeit	0.625 ms	Schaltfrequenz	800 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	660 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	70 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.044 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite