

Vollgummiverteiler TB 0040-0 FI063 KAB



Sonepar Artikelnummer	121406289
EAN	9008347069132
Hersteller Artikelnummer	92009287
Hersteller Typ	92009287
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	11,17
Zolltarif Nr.	85369095

Tragbarer Verteiler aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi mit integrierten Standfüßen, stapelbar und versperrrbar. Schnappverschlüsse sowie außenliegende Metallteile aus V2A. Absicherungselemente unter versperrrbarem, aufklappbarem Deckel für bedienerfreundlichen Zugang zu den Schutzeinrichtungen. Vollgummigriff mit Aufrollnase für Anschlussleitung. Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44Bestückung: 4x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6hAbsicherung: 4x LS-Schalter C32A 3p 1x FI 63-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfestZugang / Leitungseinführung: CEE-Stecker 63A 400V 5p 6h mit 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G10Anschlussfertig verdrahtet und geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	ohne	CEE-Steckdose - 32 A	4x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	0	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	A	Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss	5	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m
Farbe	schwarz	Höhe	355 mm	Breite	245 mm
Tiefe	320 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	11.170 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite