# PRODUKTDATENBLATT

## EIN-AUS-Schalter, T3, 32 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), 1-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120207662 |
| EAN | 4015080642084 |
| Hersteller Artikelnummer | 064208 |
| Hersteller Typ | T3-1-8200/E |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,11 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 1-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 32 A | **Polzahl** | 1 | **Gerätebauart** | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| **Farbe des Betätigungselements** | schwarz | **Ausführung des Betätigungselements** | kurzer Drehgriff | **Ausführung als Hauptschalter** | Nein |
| **Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter** | Nein | **Ausführung als Sicherheitsschalter** | Nein | **Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung** | Nein |
| **Ausführung als Wendeschalter** | Nein | **Anzahl der Schalter** | 1 | **Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC** | 690 V |
| **Bemessungsbetriebsspannung** | 690 V | **Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V** | 32 A | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 11 kW |
| **Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw** | 0.65 kA | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V** | 15 kW | **Schaltleistung bei 400 V** | 15 kW |
| **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq** | 1 kA | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Motorantrieb optional** | Nein | **Motorantrieb integriert** | Nein |
| **Spannungsauslöser optional** | Nein | **Geeignet für Bodenmontage** | Nein | **Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch** | Ja |
| **Geeignet für Frontbefestigung Zentral** | Nein | **Geeignet für Verteilereinbau** | Nein | **Geeignet für Zwischenbau** | Nein |
| **Verriegelbar** | Nein | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff | **Gehäusefarbe** | schwarz |
| **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Mit vormontierter Verkabelung** | Nein | **Schutzart (IP), frontseitig** | IP65 |
| **Schutzart (NEMA)** | 12 | **Breite** | 61 mm | **Höhe** | 54 mm |
| **Tiefe** | 79 mm | **Herkunftsland** | GB | **Zolltarifnummer** | 85365080 |
| **Gewicht** | 0.110 kg | | | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*