

Kabelbinder 301x4,8mm, UV-witterungsstabil, schwarz




Sonepar Artikelnummer	120321296
EAN	4944387960709
Hersteller Artikelnummer	111-01266
Hersteller Typ	GL300-PA11W-BK (100)
Hersteller Name	HELLERMANNTYTON
Gewicht (Kg)	0,218
Zolltarif Nr.	39269097

Hochleistungskunststoff Polyamid 11 UV-resistent (PA11W), Das Material wird aus natürlichen Ölen, der nicht essbaren Rizinusfrucht hergestellt, Extreme Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Zinkchlorid sowie UV-Einflüssen, Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +105 °C, Die Galvalok Serie ist optimal für die Bündelung und die Befestigung von Solarkabeln an verzinkten Stahlgestellen in Küstenbereichen. Hier bildet das Salz in der Luft in Verbindung mit Wasser an den verzinkten Stahlgestellen eine Zinkchloridlösung, die herkömmliches Polyamid 6.6 schneller zersetzen kann.

Technische Daten

Breite des Bandes	4.8 mm	Bandlänge	302.26 mm	Banddicke	1.5 mm
Ausführung	innenverzahnt	Bandverschluss	Kunststoffzunge /-nase	Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz	Bündeldurchmesser	80 .. 7 mm	Min. Haltekraft	250 N
Betriebstemperatur	-40 .. 105 °C	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja	Halogenfrei	Ja	Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein	Beschriftungsfläche	ohne	Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	ohne	VG-Zulassung	Nein	MIL-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Ja	Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.218 kg				

Abbildungen



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln