

## Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 55 kW, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505505       |
| EAN                      | 4015082395476   |
| Hersteller Artikelnummer | 239547          |
| Hersteller Typ           | DILM115(RAC120) |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 2,25            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900        |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V:  $I_e = 115$  A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

### Technische Daten

|                                               |                  |                                               |              |                                               |              |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz       | 100 .. 120 V     | Spannungsart zur Betätigung                   | AC           | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte           | 0            |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte        | 3                | Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei AC-1, 400 V | 160 A        | Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei AC-3, 400 V | 115 A        |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V    | 55 kW            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V    | 28 kW        | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz       | 100 .. 120 V |
| Anschlussart Hauptstromkreis                  | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                     | 230 .. 690 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                     | 230 .. 690 V |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei AC-4, 400 V | 55 A             | Bemessungsbetriebsleistung NEMA               | 74 kW        | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer        | 0            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner           | 0                | Geeignet für Reiheneinbau                     | Nein         | Breite                                        | 90 mm        |
| Höhe                                          | 170 mm           | Tiefe                                         | 160 mm       | Herkunftsland                                 | RO           |
| Zolltarifnummer                               | 85364900         | Gewicht                                       | 2.250 kg     |                                               |              |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm