

Digitalmultimeter mit Berührungsloser Spannungserkennung



Sonepar Artikelnummer	120533537
EAN	0095969495080
Hersteller Artikelnummer	3454667
Hersteller Typ	30XR-A-D
Hersteller Name	BEHA-AMPROBE
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	90303200

Professionelles Multimeter mit berührungsloser Spannungserkennung, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Batterietest 1,5 V und 9 V, Manuelle Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), MIN/MAX Hold, Berührungslose Spannungserkennung (NVC), Magnethalter (Magne-Grip™)

Technische Daten

Anzeige	digital	Mehrfachanzeige	Nein	Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Nein
Max. Spannungsmessbereich AC	600 V	Max. Spannungsmessbereich DC	600 V	Max. Strommessbereich AC	10 A
Max. Strommessbereich DC	10 A	Nennprüfspannung 1000 V	Nein	Leistungs- und Energiemessung	Nein
Messbereichswahl	manuell	Kleinste Auflösung Wechselspannung	0,1 mV	Kleinste Auflösung Gleichspannung	0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom	0,1 µA	Kleinste Auflösung Gleichstrom	0,1 µA	Max. Widerstandsmessbereich	20 MOhm
Milliohm-messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)	Nein	Kleinste Auflösung Widerstand	0,1 Ohm	Temperaturmessung RTD	Nein
Temperaturmessung	Nein	Temperaturmessung TC	Nein	Kapazitätsmessung	Nein
Frequenzmessung	Nein	Durchgangsprüfung/Diodentest	Ja	Isolationswiderstandsmessbereich	0 .. 20 MOhm
Nennprüfspannung 10 V	Nein	Nennprüfspannung 50 V	Nein	Nennprüfspannung 100 V	Nein
Nennprüfspannung 250 V	Nein	Nennprüfspannung 500 V	Nein	Kabellängenmessung	Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	Nein	Oberschwingungsanalyse/Power Quality	Nein	Mit Pegelmessung (dB)	Nein
Relativwertmessung	Nein	Induktivitätsmessung	Nein	Mit Leitfähigkeitsmessung	Nein
Durchgangsprüfung	Ja	Momentanwertspeicher (Data Hold)	Ja	Maximalwertspeicher	Ja
Minimalwertspeicher	Ja	Spitzenwertspeicher	Nein	Echteffektivwertmessung (TRMS)	Nein
Tastverhältnismessungen	Nein	Drehzahlmessung	Nein	Messwertspeicher	Nein
Schnittstelle	Nein	Bluetooth-Schnittstelle	Nein	IR-Schnittstelle	Nein
Sicherungsautomat	Nein	Messkreiskategorie	CAT III	Max. Spannung Messkreiskategorie	300 V
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Schutzart (IP)	IP2X	Herkunftsland	TW
Zolltarifnummer	90303200	Gewicht	0.700 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite