

VDE-akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, 32 mm



Sonepar Artikelnummer	120992272
EAN	4012078995795
Hersteller Artikelnummer	ES32ISB
Hersteller Typ	ES32ISB
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	4,7
Zolltarif Nr.	84672920

VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive Al/Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen. Isoliert nach IEC 60900 bis 1000 V. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku. Offener Schneidkopf, drehbar. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang : Akku 18 V / 2 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50IS)

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	32 mm
Gesamtlänge	435 mm	Schneidkopf auswechselbar	Nein
Schneidbacken auswechselbar	Nein	Isoliert	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Nein	Mit Abisolierfunktion	Nein
Griffausführung	2-Komponenten	Mit Aufprallschutz	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84672920
Gewicht	4.700 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo