

Dose



Sonepar Artikelnummer	121197865
EAN	8595057616493
Hersteller Artikelnummer	8135_KA
Hersteller Typ	8135_KA
Hersteller Name	KOPOS
Gewicht (Kg)	0,099
Zolltarif Nr.	39259080

Für die Installation in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staub. Eingänge für Kabel oder Rohre von 16 ,20 und 25mm gemäß EN 60423. Möglichkeit zur Montage an Materialien der Brandklassen A1 bis D. Auch als Funktionserhaltsdose erhältlich - siehe Katalog Systeme mit Funktionerhalt im Brandfall.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	quadratisch	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	8	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP54	Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²	Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja	Länge	105 mm
Breite	105 mm	Tiefe	40 mm	Anreihbar	Ja
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Deckelbefestigung	aufrastend	Plombierbar	Nein	Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-5 .. 60 °C
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	39259080	Gewicht	0.099 kg